

サーモスタット仕様確認書

年 月 日

お問合せ頂きまして誠に有難う御座います。つきましては誠に勝手ながら下記に必要な項目をご記入の上、ご返送頂きますようお願い申し上げます。

弊社担当： 行

貴社名： 様

ご氏名： 部署名：

ご住所：

TEL： FAX：

サーモスタットが取り付けられる機器の種類：

使用目的： 温度制御用 温度過昇防止用 (どちらかに○を付けてください。)

自動復帰型 手動復帰型 (どちらかに○を付けてください。)

防水性： 防塵型 防滴型 防水型 (いずれかに○を付けてください。)

設定温度： OPEN °C± K / CLOSE °C± K

電気定格： AC 又は DC (どちらかに○を付けてください。)

定格電圧 V 実電圧 V

定格電流 A 実電流 max. A min. A

負荷の区分： 抵抗負荷 (ヒーター等) 誘導負荷 (モーター、ランプ、リレー、ソレノイド等) -○を付けて下さい。

要求耐久回数： 回 使用予定数量： 個/ロット又は月

形状、その他： 個/年

キャップ材質	キャップ形状	端子形状			
1. アルミニウム	1. 平面取付	1. ファストンタブ端子. 250	垂直	水平	45度
2. ステンレス	2. フランジ取付	2. ファストンタブ端子. 187	垂直	水平	45度
3. 銅	3. パイプ取付	3. 溶接端子	垂直	水平	
4. 真鍮	4. ネジ付	4. 半田付端子	垂直	水平	
		5. 端子なし			
		6. その他の端子			
		7. リード線	φ	L	端末

取付金具

1. 自在型	取付ピッチ24.5mm
2. フランジ型	取付ピッチ24mm
3. 平面取付型	取付ピッチ24mm
4. パイプ取付 (パイプ外径)	3/8 4/8 5/8 7/8 3/4 インチ

周囲温度環境： 平常時： °C 異常時： °C

要求規格： JET JIA UL CSA EN (VDE) (必要規格に○をつけてください。)

〒152-0002 東京都目黒区目黒本町3-12-15

日本GT株式会社

電話： 03-3713-7124

FAX： 03-3794-0585

mail-add. : sales@ngt.co.jp

QY-720-E-001-R1